



## NEB200EVO

Nebbiogeno per ambienti fino 200mq per una visibilità azzerata in 100 secondi Includi cover, ugello 0°, ricarica 0,5 lt., batteria non incl.

### Caratteristiche Tecniche

Copertura con un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m)	1600 m3
Copertura con un singolo sparo (visibilità inferiore a 1,5 m)	4800 m3
Tempo di erogazione nebbia	Regolabile da 1 - 100 sec.
Tempo pausa forzata tra uno sparo e l'altro	Se attivo: 5 minuti
Tempo totale di erogazione possibili	700" (a serbatoio pieno)
Tempo di riscaldamento da completamente freddo	16 minuti
Capacità serbatoio	3 Lt (Rabboccabile)
Tempo di reazione	5Ms
Alimentazione bruciatore	220 Volt
Alimentazione Elettronica	13,8 Volt
Potenza nominale assorbita all'avvio	2000 Watt solo per i primi 32 min.
Potenza assorbita in stand-by	12V 5mA
Potenza assorbita durante lo sparo	12V 8Watt
Consumo energetico medio orario	Solo da "Armata" 50w/h
Stadio di alimentazione 13.8 V autonomo integrabile all'interno	Si, optional
Batteria tampone integrabile	Si, optional
Autonomia bruciatore in assenza rete elettrica	1 Erogazione completa entro 1 ora
Sistema segnalazione guasto	Si (visivo) + 5 output filari
Input N.O./N.C.	Nr 1 per attivazione Riscaldamento Nr 1 per attivazione Sparo
Output N.O.	Nr.5 Stato Batt. - Guasto - Liv.liquido - Riscaldamento - Arm on/off on/off
Ugelli disponibili per orientamento getto nebbia	8 ugelli orientamento nebbia: 1x0° 1x45° 1x90° 2x45° 3x0° 3x45° 2x0° 2x0°/45°
Opzioni Prolunghe per ugello	Frontale e Retro da 200mm a 500mm (U200P - U500P)
Modalità di installazione	Parete (Orizzontale) Soffitto conoptional SP2
Peso	22 Kg a serbatoio pieno
Dimensioni	L.460xH.460xP.205mm
Colore	Bianco Ral9003

#### Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy  
 Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016  
[www.hiltronsecurity.net](http://www.hiltronsecurity.net)

