

## Caratteristiche

- Codici indipendenti : oltre un milione di combinazioni rolling code
- Telecomando quadricanale a microprocessore
- Tensione nominale di alimentazione batteria 3V tipo CR2032 (inclusa)
- Assorbimento in standby <1uA
- Assorbimento in trasmissione <10mA
- Durata stimata della batteria: >2 anni (1 minuto al giorno di attività)
- Frequenza di lavoro 433,92MHz
- LED di visualizzazione trasmissione
- Dimensioni (L) x (A) x (P) 42x58x16mm
- Conforme alle norme EN 60950/A11:1997, EN301 489-03, EN300 220-3

**NOTA : Da utilizzare solo con i decoder DX4000 - DX4000USB**

## Features

- Independent codes : over one million of rolling code combinations
- Four channels microprocessor remote control
- Power supply voltage 3V battery CR2032 type (included)
- Consumption in st/by <1uA
- Consumption in transmission <10mA
- Estimated duration of battery: at least 2 years (1 minute/day operating)
- Operating frequency 433,92MHz
- Transmitting visualization LED
- Dimensions (W) x (H) x (D) 42x58x16mm
- Complying with normes EN60950/A11:1997, EN301 489-03, EN300 220-3

**NOTE : Only for the utilize with decoder DX4000 - DX4000USB**



### Caractéristiques

- Codes indépendants : sur une million combinaison rolling code
- Télécommande à quatre canaux à microprocesseur
- Tension nominale d'alimentation batterie 3V type CR2032 (incluse)
- Consommation en standby <1uA
- Consommation en transmission <10mA
- Durée de la batterie: > 2 années (1 minute par jour de fonctionnement)
- Fréquence de travail 433,92MHz
- LED de visualisation transmission
- Dimensions (L) x (H) x (P) 42x58x16mm
- Conforme aux normes EN 60950/A11:1997, EN301 489-03, EN300 220-3

### **REMARQUE: À utiliser seul avec les decoder DX4000 - DX4000USB**

### Características

- Códigos independientes : más de un millón de combinación rolling code
- Telecomando cuatro canales con microprocesador
- Tensión de alimentación con batería de 3V modelo CR2032 (incluido)
- Consumo en standby <1uA
- Consumo en transmisión <10mA
- Duración de la batería (estimada): >2 años (1 minuto de actividad por día)
- Frecuencia de trabajo 433,92MHz
- LED de funcionamiento
- Dimensiones (A) x (A) x (P) 42x58x16mm
- Conforme a las normas EN 60950/A11:1997, EN301 489-03, EN300 220-3

### **NOTA : Funciona sólo con los descodificadores DX4000 - DX4000USB**

