XR1815DT

Rivelatore doppia tecnologia 2 IR +MW per esterno
via radio, 15 mt., 180°, pet immune, Serie XR

Caratteristiche Tecniche

SISTEMA DI RILEVAMENTO	2 infrarossi passivi (con lente Fresnel nera 5 settori) + 1 microonda pulsata 24GHz planare
ALTEZZA DI MONTAGGIO	da 100cm a 220cm PET IMMUNE solo se montato fino a 130cm
AREA RILEVAZIONE	Portata fino a 15m / Apertura 100°
ORIENTAMENTO TESTINE	Rotazione orizzontale +/-55° contemporanea di tutte le testine PIR e Microonda Orientamento verticale a scatti indipendenti per le due testine PIR
REGOLAZIONE SENSIBILITÀ	da 2.5m a 15m (6 livelli)
IMPOSTAZIONE MANUALE	Walk-test completo per tutte le testine con led e buzzer Impostazione manuale di tipo digitale con menu a led e pulsanti
IMPOSTAZIONE WIRELESS BT	Walk-test e programmazione con Modulo wireless BT-LINK-S (opzionale) + App VIEW SENSOR per Android
ANALISI DIGITALE	Algoritmo DUALSENSE di validazione digitale del segnale combinato di infrarosso e microonda, Compensazione automatica della temperatura
PROTEZIONI ANTISABOTAGGIO	Antimascheramento ad infrarossi attivi (sensibilità regolabile da APP, esclusione sotto 0°C impostabile da APP) Protezione contro apertura coperchio Protezione contro spostamento/rimozione tramite accelerometro (sensibilità regolabile da APP)
ALIMENTAZIONE	2 batterie litio 3V CR123A [non incluse] (autonomia circa 4 anni)
FREQUENZA RF	433,92 MHz
TRASMISSIONI E USCITE	Allarme, tamper, mascheramento, batteria bassa, s
SEGNALAZIONI VISIVE E ACUSTICHE	WALK-TEST: Led rosso per IR superiore, led verde per IR inferiore, led blu per conferma microonda e allarme OPERATIVITÀ: Led blu di allarme (disattivabile)
TEMPERATURA OPERATIVA	Da -40°C a +70°C - umidità relativa 95%
DIMENSIONI	201x79x81 mm (tettuccio incluso)

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net