+ HILTCON security





Funzioni

Questo lettore a doppia tecnologia offre una doppia sicurezza di accesso: nata. I suoi LED, tamper e buzzer sono gestiti direttamente dai controller. all'interno. Viene fornito con un bus RS-485 e una tastiera retroillumi- selezionata.

tramite codice e tramite tessera. Può essere installato sia all'esterno che Può leggere tessere EM o HID 125 kHz, a seconda della programmazione

Caratteristiche Tecniche

Tastiera e lettore RFID EM & HID

Montaggio superficiale Alloggiamento in ABS

Colore: nero o argento Tecnologia: Tastiera + RFID

Tipo di lettore: EM 4002/4100 o HID (125 kHz)

Gamma di lettura: fino a 5 cm

Uscita RS-485 Tasti retroilluminati

LED verde e rosso, gestiti dall'host *

1 buzzer interno (ON/OFF), gestito dall'host

Protezione antimanomissione: all'apertura o allo smontaggio - Pulsanti: 1

Tensione: 9 - 14 V CC

Caratteristiche Meccaniche


Grado di protezione IP: IP 65

Temperatura di esercizio: da -20°C a +50°C

Umidità di esercizio: dal 5% al 95% di umidità relativa senza condensa

Peso: ~0,17 k

Dimensioni





Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016

www.hiltronsecurity.net





