



- Alta sicurezza
- Doppio, doppio combinato e triplo bilanciamento magnetico
- IP65

C1505AS

Contatto alta sicurezza grande portata, serramenti ferromagnetici e non, morsetto 4 poli, distanza funz. 3-17mm, a vista, IP65

Funzioni

Contatto magnetico alta sicurezza IP65 per serramenti ferromagnetici e non. Collegamento interno a morsetti protetti da tamper contro l'apertura del coperchio.

Caratteristiche Generali

Materiale/Colore	Allum. Pressofuso/Bianco
Distanza di funzionamento	3-17mm (ottimale 8-12mm) 1
Distanza di funzionamento	-11 mm (4-8mm) ferromagn.
Tipo contatto	NC con magnete vicino
Dimensioni reed/magnete	120x37x26 mm
Connesione	Morsetti (4 poli)
Grado/Classe	Gr. 3 Cl. IV
Temperatura di esercizio	-25°C/+60°C

Caratteristiche REED

Tensione max commutabile	60Vcc; 42,2Vca picco
Corrente max commutabile	250mAcc
Potenza max commutabile	3VA
Resistenza iniziale contatto	0,1ohm
Resistenza di isolamento	1012 ohm
MTBF n° di operazioni	108

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

