



FBX/AL

Alimentatore in contenitore metallo, IN220Vca, OUT-12Vcc 2,5A e 24Vca 300VA, alloggiamento batteria 12V15Ah, dimensioni (cm) H39xL31xP9

Descrizione

Alimentatore studiato per offrire una stazione di alimentazione supplementare e indipendente dalla centrale di allarme, in quanto le colonne hanno necessità di alimentazione 12V per la sezione circuitale e 24V per i riscaldatori. Potenza sufficiente può essere inserita nel pozzetto per fornire l'alimentazione fino a 5 colonne (8 raggi totali per colonna: 4RX+4TX)

Caratteristiche Tecniche

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipo | Alimentatore lineare con toroide da 300VA |
| Alimentazione di ingresso | 220Vac 50/60HZ (con protezione a fusibile ritardato) |
| Uscite | 2 Con tensione di 13.8 Vdc 2.5A (con protezione a fusibile ritardato) 2 Con tensione di 24 Vac 10A (con protezione a fusibile ritardato) |
| Potenza totale | 1 Per batteria 12V 17AH Max 300W |
| Segnalazioni esterne | Presenza tensione uscita, tensione d'uscita bassa, tensione di linea assente NC a GND |
| Led | 3 indicatori di stato |
| Tamper | Protezione anti apertura |
| Dimensioni | 300 x 380 x 90 mm |
| Peso | 6,5 Kg |

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

