



# HSADRIN

BARRIERA A INFRAROSSO

## Descrizione

Barriera a infrarosso miniaturizzata, particolarmente studiata e consigliata per la protezione di porte e finestre ma, grazie alla elevata portata nel suo genere, può essere impiegata per la protezione di super-

fici molto ampie, utilizzando se richiesto le apposite staffe snodate, purché non esposte direttamente alle intemperie (nel caso utilizzare la versione IP65).

## Caratteristiche Tecniche

	HSADRIN250	HSADRIN410	HSADRIN615	HSADRIN820
<b>RANGE IN ESTERNO</b>		Da 0,4 a 15 metri		
<b>RANGE IN INTERNO</b>		Da 0,4 a 30 metri		
<b>SINCRONISMO</b>		Filare		
<b>OTTICA CON DOPPIO RAGGIO</b>		SI con lenti da 35 mm in AND		
<b>FOTODISPOSITIVI</b>		Raggi di tipo impulsato con lunghezza d'onda 950 nm		
<b>CONFIGURAZIONE</b>	2TX+2RX	4TX+4RX	6TX+6RX	8TX+8RX
<b>ASSORBIMENTO PER COPPIA</b>	60mA	90mA	120mA	150mA
<b>DISPOSIZIONE RAGGI</b>		Paralleli		
<b>SISTEMA DI RILEVAZIONE</b>		OR- AND RANDOM su scheda		
<b>ALIMENTAZIONE</b>		13,8Vcc		
<b>KIT RISCALDATORI OPZIONALE</b>		Per T fino a -50°C. 12Vcc (da 560mA a 3920mA a coppia)		
<b>USCITA ALLARME</b>		Relè con contatti liberi NC su colonna RX		
<b>USCITA ANTIMANOMISSIONE</b>		Tamper apertura su entrambe le colonne		
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>		IP54		
<b>DIMENSIONI PROFILO LXPXH</b>		25mm x 24mm da 500mm a 4000mm		
<b>DIMENSIONI CON TAPPI***</b>		29,5mm x 26,6 mm (LxP)		
<b>PESO PER COLONNA</b>	250 g	500 g	750 g	1000 g

### Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy  
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016  
[www.hiltronsecurity.net](http://www.hiltronsecurity.net)

