



- Base interna in ABS rinforzato
- Test di funzionamento al collegamento della batteria
- Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo
- Attivazione per caduta di alimentazione
- Fusibile di protezione lampada
- Fusibili di protezione alimentazione
- Conforme al 2° livello della CEI79-2

SA310

SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO

Caratteristiche Tecniche

Colore	bianco
Tensione nominale di alimentazione	13,8Vcc \pm 5%
Assorbimento in standby	10mA
Assorbimento in allarme	1,9A
Vano per batteria	12V 2Ah (non inclusa)
Viti	acciaio INOX
Livello di pressione sonora	100dB(A) @ 3mt
Frequenza fondamentale	1237Hz
Grado protezione del contenitore	IP34
Contenitore	ABS con lampeggiatore in policarbonato
Contenitore interno	Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica
Temperatura di funzionamento	-25°C ÷ +55°C
Dimensioni (L)	205mm
Dimensioni (A)	246mm
Dimensioni (P)	103mm

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

