



SPECIFICHE

- Multi-band CAT-M1 LTE 700/850/1700/1900/2100 MHz
- Interfaccia PSTN: CID, SIA, Pulse 4+2
- 4 ingressi & 2 uscite (programmabili)
- Alimentazione: da +12 a +29 VDC
- Assorbimento: Standby 50mA, Picco 200mA
- Dimensioni: 63 x 90 x 32 mm
- Peso: 73g senza antenna

CERTIFICAZIONI

- EN54-21
- RED

CTMQ03LTEM

Combinatore telefonico certificato EN 54-21

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Dispositivo dual-SIM, ogni SIM supporta più operatori per nazione

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE

Compatibile con qualsiasi centrale con Contact ID, SIA e Pulse 4+2

AFFIDABILE SEGNALAZIONE DEI DATI

con qualsiasi centrale di ricezione allarmi

IL MIGLIOR PREZZO DEL MERCATO

Bassi canoni mensili forfettari per una migliore redditività

CARATTERISTICHE TECNICHE

FORMATI REPORT	Interfaccia di acquisizione dati che supporta Contact ID, SIA e Pulse 4+2
ECCEZIONALE RIDONDANZA	Dispositivo dual-SIM, ogni SIM supporta più operatori per paese
SUPERVISIONE DELLA CONNESSIONE	Polling continuo della connessione come da normativa EN54
PORTALE AMMINISTRATORE	Gestione dispositivi online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e monitoraggio dello stato in tempo reale degli account utente
SEGNALAZIONE EVENTI	Segnalazione affidabile a qualsiasi centro di ricezione allarmi
APP MOBILE INSTALLATORE	Per diagnostica della comunicazione e configurazione del dispositivo
COMPATIBILITÀ UNIVERSALE	Supporta qualsiasi centrale incendio tramite 4 ingressi digitali

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

