



GG55

RIVELATORE DI GAS GPL

Caratteristiche Funzionali

- Sensore per la rivelazione di fughe di gas Metano
- Rilevazione il L.I.E.
- Idoneo per il collegamento diretto all'ingresso di zona delle centrali convenzionali per segnalazione di allarme e guasto
- alimentazione 12-28Vcc, 28mA a 24Vcc
- Taratura standard per il L.I.E. 30% allarme



GM55

RIVELATORE DI GAS METANO

Caratteristiche Funzionali

- Sensore per la rivelazione di fughe di gas GPL
- Rilevazione il L.I.E.
- Idoneo per il collegamento diretto all'ingresso di zona delle centrali convenzionali per segnalazione di allarme e guasto
- alimentazione 12-28Vcc, 28mA a 24Vcc
- Taratura standard per il L.I.E. 30% allarme



GC055

RIVELATORE DI GAS MONOSSIDO DI CARBONIO

Caratteristiche Funzionali

- Sensore per la rivelazione di fughe di Monossido di Carbonio
- Rilevazione il L.I.E.
- Idoneo per il collegamento diretto all'ingresso di zona delle centrali convenzionali per segnalazione di allarme e guasto
- alimentazione 12-28Vcc, 28mA a 24Vcc
- Taratura standard per il L.I.E. 30% allarme



GVB55

RIVELATORE DI VAPORI DI BENZINA

Caratteristiche Funzionali

- Sensore per la rivelazione di fughe di vapori di benzina
- Rilevazione il L.I.E.
- Idoneo per il collegamento diretto all'ingresso di zona delle centrali convenzionali per segnalazione di allarme e guasto
- alimentazione 12-28Vcc, 28mA a 24Vcc
- Taratura standard per il L.I.E. 30% allarme

Caratteristiche Tecniche	GG55	GM55	GC055	GVB55
Tipo rivelatore	convenzionale	convenzionale	convenzionale	convenzionale
Gas rilevato	gpl	metano	monossido di carbonio	vapori benzina
Tempo di preriscaldamento	<2m	<2m	<2m	<2m
Tempo di stabilizzazione	<2m	<2m	<2m	<2m
Tempo di risposta massimo	<20s	<20s	<20s	<20s
Temperatura esercizio	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50
Temperatura immagazzinamento	-20 +70	-20 +70	-20 +70	-20 +70
Segnalazioni ottiche	LED rosso visibile durante l'installazione quando il coperchio della sonda è aperto			

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
 Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net