



## LDPR

PULSANTE MANUALE CON BASE

### Caratteristiche Funzionali

- Pulsante Manuale di Chiamata Allarme Incendio riarmabile con doppio isolatore passivo
- Indirizzamento tramite interruttore reed e/o comunicazione digitale
- Indicatore led rosso per la visualizzazione di stato: allarme, indirizzo doppio, test e visualizzazione indirizzo in fase di acquisizione
- Indicatore led giallo per la visualizzazione dello stato isolatore
- Completo di chiave per il riarmo e sportello trasparente di protezione
- Colore rosso
- Compreso supporto per superfici

### Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione	24Vcc
Consumo a riposo	90uA
Stati	riposo, allarme, guasto corto circuito
Temperatura stoccaggio	-10°C +70°C
Temperatura funzionamento	-10°C +70°C
Umidità relativa massima	93% no condensa
Grado di protezione	IP40
Dimensione max (LxAxP)	110 x 105 x 63mm
Dimensione min (LxAxP)	110 x 105 x 36mm

#### Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy  
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016  
[www.hiltronsecurity.net](http://www.hiltronsecurity.net)