

# NEB100



## CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

EROGAZIONE NEBBIA IN 60"	830 M3 EFFETTIVI IN CONTINUO
TEMPO DI EROGAZIONE NEBBIA	1-60 SEC
TEMPO DI PAUSE FORZATE	DA 1 A 60 MIN
TEMPO TOTALE EROGAZIONE	6.5 MIN (A SERBATOIO PIENO)
EROGAZIONE TOTALE	4.980 M3 (A SERBATOIO PIENO)
FUNZIONE MANTENIMENTO NEBBIA	NO
TEMPO DI RISCALDAMENTO	MAX 12 MINUTI
TEMPO DI REAZIONE	200 MS
ALIMENTAZIONE	220 VOLT
POT. NOM. ASSORBITA ALL'AVVIO	1750 WATT (RIDUCIBILE AL 50%)
GESTIONE CONSUMI ELETTRICI	NO
POTENZA ASSORBITA IN STANDBY	120 MA
DIMENSIONI	313 X 560 X 150 MM
BATTERIA TAMPONE INTEGRATA	SI (NR.2X1.3A)
AUTONOMIA BRUCIATORE IN ASSENZA RETE ELETTRICA	ENTRO 1 ORA È POSSIBILE EFFETTUARE ALMENNO UNO SPARO DA 60"
SISTEMA SEGNALAZIONE GUASTO	SI
SEGNALAZIONE LIVELLO LIQUIDO	SI
TAMPER DI PROTEZIONE ANTI-APERTURA	SI
USCITA 12VDC PER SENSORI ESTERNI	500 MA
DOPPIO GUSCIO DI PROTEZIONE	SI (SIA ESTERNO CHE INTERNO)
PESO	14 KG A SERBATOIO PIENO
CAPACITÀ SERBATOIO	1,5 LT
UGELLI DISPONIBILI	6 MODELLI: 1X0° 1X45° 1X90° 3X0° 3X45° 2X0°/45°

## INGRESSI - USCITE - SEGNALAZIONI

1 INGRESSO PER ATTIVAZIONE NEBBIOGENO (ARMAMENTO)
1 INGRESSO PROGRAMMABILE NC-NO PER ATTIVAZIONE SPARO
1 USCITA RELÈ PER SEGNALAZIONE LIVELLO LIQUIDO
1 USCITA RELÈ PER SEGNALAZIONE AVARIA NEBBIOGENO
6 SPIE LED DI SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO/AVARIA
1 SEGNALATORE ACUSTICO CODIFICATO PER SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO/ AVARIA

## OPTIONAL MECCANICI

UGELLI PER ORIENTAMENTO GETTO NEBBIA: 1X0° 1X45° 1X90° 3X0° 3X45° 2X0°/45°
PROLUNGA UGELLO, LUNGHEZZA REGOLABILE DA 200 MM
KIT DEVIAZIONE GETTO NEBBIA, PASSA PARETE RETRO APPARECCHIO
KIT SPLIT E DEVIAZIONE GETTO NEBBIA, 50% PASSA PARETE RETRO APPARECCHIO, 50% FRONTALE (COPERTURA 2 STANZE ADIACENTI)

## Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy  
 Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016  
[www.hiltronsecurity.net](http://www.hiltronsecurity.net)

