



NEB15EVO

Caratteristiche Tecniche

Volume Saturato con erogazione nebbia in 15"	15 mq/in espansione 100 m3
Tempo di erogazione nebbia antifurto	regolabile da 1 -15 sec
Tempo di riscaldamento tra uno sparo da 15" e il successivo	Max2 min
Qualità liquido utilizzato durante lo sparo	25 cc
Tempo di erogazioni possibili	10 (150" totali)
Opzione doppia modalità sanificatore + antifurto	no
Tempo di primo riscaldamento	8 min
Tempo di reazione	5 Ms
Alimentazione Bruciatore	220 Volt
Alimentazione Elettronica	12 Volt da fonte sterna 350 mA
Potenza nominale assorbita all'avvio	500 watt per i primi 8 min
Potenza assorbita in standby	12V 5 mA
Potenza assorbita durante lo sparo	500 Watt
Consumo energia durante l'esercizio	11 WH - 0,85 Ah
Autonomia bruciatore in assenza di rete elettrica	entro 60' è possibile erogare
Sistema di segnalazione guasto	SI visivo + 5 output filari
Predisposizione Alloggiamento moduli radio	AJAX - VESTA -U.PROX - AXPRO
Input No./N.c	N. 1 per attivazione Riscaldamento N. 1 per attivazione Sparo
Output No./N.c	N. 5 = Batteria - Guasto -Liv.Liquido- Riscaldamento- Arm on/off on/off
Ugelli disponibili per orientamento getto nebbia	1x90° di serie (Ruotabile regolato a 45° verso il basso)
Modalità installazione	Parete
Peso	2,2 kg
Dimensioni	209 x 209 x 87 mm
Colore	Bianco Ral9003

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

