

NEB50



CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

EROGAZIONE NEBBIA IN 60"	400 M3 EFFETTIVI IN CONTINUO
TEMPO DI EROGAZIONE NEBBIA	1-60 SEC
TEMPO DI PAUSE FORZATE	DA 1 A 60 MIN
TEMPO TOTALE EROGAZIONE	4,5 MIN (A SERBATOIO PIENO)
EROGAZIONE TOTALE	1,870 M3 (A SERBATOIO PIENO)
FUNZIONE MANTENIMENTO NEBBIA	NO
TEMPO DI RISCALDAMENTO	MAX 20-40 MINUTI
TEMPO DI REAZIONE	200 MS
ALIMENTAZIONE	220 VOLT
POT. NOM. ASSORBITA ALL'AVVIO	500 WATT
GESTIONE CONSUMI ELETTRICI	NO
POTENZA ASSORBITA IN STANDBY	120 MA
DIMENSIONI	295 X 500 X 150 MM
BATTERIA TAMPONE INTEGRATA	SI (NR.2X1.3A)
AUTONOMIA BRUCIATORE IN ASSENZA RETE ELETTRICA	ENTRO 1 ORA È POSSIBILE EFFETTUARE ALMENNO UNO SPARO DA 60"
SISTEMA SEGNALAZIONE GUASTO	SI
SEGNALAZIONE LIVELLO LIQUIDO	SI
TAMPER DI PROTEZIONE ANTI-APERTURA	SI
USCITA 12VDC PER SENSORI ESTERNI	500 MA
DOPPIO GUSCIO DI PROTEZIONE	
PESO	10 KG A SERBATOIO PIENO
CAPACITÀ SERBATOIO	0,5 LT
UGELLI DISPONIBILI	6 MODELLI: 1X0° 1X45° 1X90° 3X0° 3X45° 2X0°/45°

INGRESSI - USCITE - SEGNALAZIONI

1 INGRESSO PER ATTIVAZIONE NEBBIOGENO (ARMAMENTO)
1 INGRESSO PROGRAMMABILE NC-NO PER ATTIVAZIONE SPARO
1 USCITA RELÈ PER SEGNALAZIONE LIVELLO LIQUIDO
1 USCITA RELÈ PER SEGNALAZIONE AVARIA NEBBIOGENO
6 SPIE LED DI SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO/AVARIA
1 SEGNALATORE ACUSTICO CODIFICATO PER SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO/ AVARIA

OPTIONAL MECCANICI

UGELLI PER ORIENTAMENTO GETTO NEBBIA: 1X0° 1X45° 1X90° 3X0° 3X45° 2X0°/45°
PROLUNGA UGELLO, LUNGHEZZA REGOLABILE DA 200 MM
KIT DEVIAZIONE GETTO NEBBIA, PASSA PARETE RETRO APPARECCHIO
KIT SPLIT E DEVIAZIONE GETTO NEBBIA, 50% PASSA PARETE RETRO APPARECCHIO, 50% FRONTALE (COPERTURA 2 STANZE ADIACENTI)

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
 Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

