



## NEB50EVO

### Caratteristiche Tecniche

Volume Saturato con erogazione nebbia in 15"	50 mq h.3   415 - 800 m3 in espansione
Tempo di erogazione nebbia antifurto	regolabile da 1 -60 sec
Tempo pausa forzata tra uno sparo e l'altro	Regolabile 0 / 5 min.
Tempo di erogazioni possibili	5 erogazioni da 60" (a serbatoio pieno)
Opzione doppia modalità sanificatore + antifurto	no
Tempo di primo riscaldamento	15-25 min
Capacità serbatoio	0,5 Lt. (Rabboccabile)
Tempo di reazione	5 Ms
Alimentazione Bruciatore	220 Volt
Alimentazione Elettronica	13,8
Potenza nominale assorbita all'avvio	600 Watt solo per i primi 15-25 min
Potenza assorbita in standby	12V 5 mA
Potenza assorbita durante lo sparo	12V 4Watt
Consumo energetico medio orario	Solo da "Armata" 40w/h
Autonomia bruciatore in assenza di rete elettrica	Entro 1 ora è possibile effettuare almeno uno sparo da 60"
Sistema di segnalazione guasto	SI visivo + 5 output filari
Input No./N.c	N. 1 per attivazione Riscaldamento N. 1 per attivazione Sparo
Output No./N.c	N. 5 = Batteria - Guasto - Liv.Liquido- Riscaldamento- Arm on/off on/off
Ugelli disponibili per orientamento getto nebbia	2 modelli: 1x45° orientabile di serie - 1x0° optional
Modalità installazione	Parete
Peso	10 Kg a serbatoio pieno
Dimensioni	L.492xH.290xSp.150 mm
Colore	Bianco Ral9003

#### Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy  
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016  
[www.hiltronsecurity.net](http://www.hiltronsecurity.net)

