



## PCM100

CENTRALE DI COMANDO 230V PER MOTORI SCORREVOLI

### Caratteristiche Tecniche

Comandi in ingresso	STOP; PULSE A: apertura totale; PULSE B: apertura parziale (passaggio pedonale), fotocellule, finecorsa
Funzione	"FRENO" regolabile mediante trimmer con esclusione al minimo, "RALLENTAMENTO" con trimmer "FRENO" al minimo, "SOFT-START" (partenza morbida del motoriduttore) escludibile, Antimascheramento ad infrarossi
Monitoraggio	dello stato dei dispositivi periferici tramite LEDs
Logiche di funzionamento	Automatica, Automatica condominiale, passo-passo con richiusura automatica, passo passo con STOP
Trimmer di regolazione	"FRENO", "PAUSA", "FORZA DI SPINTA"
Tensione nominale di alimentazione	230V
Tensione nominale in uscita	24V~ ±5% max 0,3A
Tempo di pausa	90sec. Max
Tempo apertura chiusura	90sec.
Assorbimento massimo	6VA
Interfaccia	per ricevitore BIRD integrata
Contenitore	ABS
Temperatura di funzionamento	-25°C ÷ +60°C
Dimensioni (LxAxP)	127x138x57mm

#### Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy  
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016

[www.hiltronsecurity.it](http://www.hiltronsecurity.it)

