PROTEC3

CENTRALE ANTIFURTO 2Z + 24H NON ESCLUDIBILE

Funzioni

- Inserimento/disinserimento impianto tramite chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale
- Tamper di protezione antiapertura
- Autoinibizione di ogni zona, se non ripristinata, dopo aver generato un allarme
- LED di controllopresenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme,stato fusibile servizi
- Uscite attivazione sirena Ext/Int,positivo presente ad impianto inserito

Caratteristiche Tecniche

Led di controllo	presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme,stato fusibile servizi
Zone antisabotaggio 24h	1
Tensione nominale di alimentazione	230V
Tensione nominale in uscita	12Vcc ±10%
Assorbimento	40mA
Assorbimento massimo	50mA
Alimentatore/caricabatteria	incluso
Batteria in tampone	12V 7,5Ah (non inclusa)
Durata allarme regolabile	180 - 600 sec.
Fusibile sul secondario del trasformatore	1A tipo F
Uscite	attivazione sirena Ext/Int,positivo presente ad impianto inserito
Tempo di uscita regolabile	4 ÷ 75sec
Tempo di entrata regolabile	4 ÷ 75sec
Contenitore	ABS
Grado di sicurezza	1
Classe ambientale	2
Dimensioni (LxAxP)	280x230x96mm

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net