



PROTEC4

CENTRALE ANTIFURTO 3Z + 24H NON ESCLUDIBILE

Funzioni

- Inserimento/disinserimento impianto tramite chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale
- Tamper di protezione antiapertura
- Autoinibizione di ogni zona, se non ripristinata, dopo aver generato un allarme
- LED di controllo presenza rete, tempo di uscita, stato allarme, stato zone, memoria allarme, stato fusibile servizi
- Uscite attivazione sirena Ext/Int, positivo presente ad impianto inserito

Caratteristiche Tecniche

Led di controllo	presenza rete, tempo di uscita, stato allarme, stato zone, memoria allarme, stato fusibile servizi
Possibilità di controllo da remoto	tramite browser o App (con comunicatore digitale TDXCLOUD)
Zone antisabotaggio 24h	1
Tensione nominale di alimentazione	230V
Tensione nominale in uscita	12Vcc \pm 10%
Assorbimento	40mA
Assorbimento massimo	140mA
Alimentatore/caricabatteria	incluso
Batteria in tampone	12V 7,5Ah (non inclusa)
Durata allarme regolabile	180 - 600 sec.
Fusibile sul secondario del trasformatore	2A tipo F
Uscite	attivazione sirena Ext/Int, positivo presente ad impianto inserito
Tempo di uscita regolabile	4 \div 75sec
Tempo di entrata regolabile	4 \div 75sec
Contenitore	ABS
Grado di sicurezza	1
Classe ambientale	2
Dimensioni (LxAxP)	280x230x96mm

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
 Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

