



PROTEC5X

CENTRALE ANTIFURTO 3Z.+24H CON CHIAVE ELETTRONICA

Funzioni

- 4 zone di prot.: 1 ritardata, 2 immediate e 1 antisabotaggio "24h".
- Zone singolarmente escludibili.
- Autoinibizione di ogni zona, se non ripristinata, dopo aver generato un allarme.
- Tempo di entrata / uscita regolabile da 0 a 60 sec.
- Durata allarme regolabile da 180 a 600 sec.
- LED di controllo: presenza rete, tempo di uscita, stato allarme, stato zone, memoria allarme, stato fusibile servizi.
- Controllo stato delle zone anche a centrale disinserita.
- Inserimento/disinserimento con chiave elettronica.
- Inseritore per chiave elettronica su pannello frontale ed inseritore opzionale SKI per Serie Living International.
- Codifica chiavi automatica.
- Codice chiave a 32 bit (generazione RANDOM su 4.294.967.296 codici possibili).
- Riconoscimento chiave falsa.
- Fino a 3 inseritori SKI collegabili a distanza massima di 100mt.
- Parzializzazione impianto ed esclusione zone tramite pulsanti o chiave elettronica.
- Visualizzazione stato centrale sui 2 LEDs dell'inseritore: impianto inserito/disinserito, zone aperte, zone escluse e memoria allarme.
- "MEMORIA ALLARME" per l'indicazione delle zone che hanno generato l'allarme.
- Allarme automatico dopo 5 ore di assenza alimentazione rete (escludibile).

Caratteristiche Tecniche

Led di controllo	presenza rete, tempo di uscita, stato allarme, stato zone, memoria allarme, stato fusibile servizi
Zone antisabotaggio 24h	1
Tensione nominale di alimentazione	230V
Tensione nominale in uscita	13Vcc ±5%
Possibilità di controllo da remoto	tramite browser o App (con comunicatore digitale TDXCLOUD)
Assorbimento	50mA
Assorbimento massimo	140mA
Alimentatore/caricabatteria	(incluso)
Batteria in tampone	12V 7,5Ah (non inclusa)
Durata allarme regolabile	180 – 600sec.
Uscite	attivazione sirena Ext/Int, positivo presente ad impianto inserito
Tempo di uscita / entrata regolabile	0 ÷ 60 sec.
Contenitore	ABS
Dimensioni (LxAxP)	280x230x96mm
Conforme alla norma	CEI EN 50131/1

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
 Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

