

PROTEC6GSM

CENTRALE 6 ZONE BILANCIATE CON COMBINATORE
GSM + IR INCORPORATO

Caratteristiche Tecniche

Rivelatore incorporato tipo IRIN	(può essere utilizzato semplicemente per la retroilluminazione) del display e tasti, oppure come antisabotaggio)
Messaggio vocale comune	personalizzabile
Tamper di protezione	antiapertura, antistrappo
Possibilità di comando	tramite console a distanza
Possibilità di controllo da remoto	tramite browser o App (con comunicatore digitale TDXCLOUD)
Autoinibizione di ogni zona	se non ripristinata) dopo aver generato un allarme
Messaggi SMS pre impostati	per stato presenza rete, stato antifurto
Messaggi vocali	pre-registrati per stato presenza rete , stato antifurto
Menù guida vocali	identificativo zone, autoesclusione semplice da remoto
Combinatore GSM incorporato	identificativo zone, autoesclusione da remoto
Modulo GSM	Quadriband
Led di controllo	presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme
Zone antisabotaggio 24h	1
Zone di protezione	6 (4 immediate + 2 ritardate)
Zone bilanciate	2
Corrente massima erogabile	2.6A (AL35SW)
Durata allarme regolabile	180 – 600sec.
Dimensioni (LxAxP)	280x230x96mm
Conforme alla norma	CEI EN 50131-1

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

