



## PROTEC9

CENTRALE ANTIFURTO 8 ZONE + 24H

### Funzioni

- Inserimento/disinserimento impianto tramite chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale
- Tamper di protezione antiapertura
- Autoinibizione di ogni zona, se non ripristinata, dopo aver generato un allarme
- LED di controllo presenza rete, tempo di uscita, stato allarme, stato zone, memoria allarme, stato fusibile servizi
- Uscite attivazione sirena Ext/Int, positivo presente ad impianto inserito

### Caratteristiche Tecniche

Led di controllo	presenza rete, tempo di uscita, stato allarme, stato zone, memoria allarme, stato fusibile servizi
Possibilità di controllo da remoto	tramite browser o App (con comunicatore digitale TDXCLOUD)
Zone antisabotaggio 24h	1
Tensione nominale di alimentazione	230V
Tensione nominale in uscita	12Vcc $\pm$ 10%
Assorbimento	50mA
Assorbimento massimo	140mA
Alimentatore/caricabatteria	incluso
Batteria in tampone	12V 7,5Ah (non inclusa)
Durata allarme regolabile	180 - 600 sec.
Fusibile sul secondario del trasformatore	2A tipo F
Uscite	attivazione sirena Ext/Int, positivo presente ad impianto inserito
Tempo di uscita regolabile	4 $\div$ 75sec
Tempo di entrata regolabile	4 $\div$ 75sec
Contenitore	ABS
Grado di sicurezza	1
Classe ambientale	2
Dimensioni (LxAxP)	280x230x96mm

#### Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy  
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016  
[www.hiltronsecurity.net](http://www.hiltronsecurity.net)

