



ARP37U19P

Armadio a pavimento 37U 19 poll.
(L)600 x (P) 800 x (H)1833

Funzioni

Gli armadi da pavimento sono progettati e realizzati in conformità agli standard di qualità e sicurezza ed offrono una soluzione ottimale per la gestione e l'organizzazione del cablaggio strutturato. Costruiti con la massima attenzione e una minuziosa cura dei dettagli, sostengono un elevato carico e garantiscono il massimo della modularità.

La struttura portante è realizzata con lamiere presso-piegate, verniciate a polvere, testate e garantite per sopportare un carico di 800 Kg uniformemente distribuito. I montanti sono regolabili a piacimento per aumentare la base di appoggio di server o apparati attivi di rete e forati in conformità alle norme DIN, con numerazione delle unità per una immediata identificazione dell'alloggiamento dei componenti.

Ogni particolare elemento della struttura è realizzato in acciaio 20/10 - 15/10 - 12/10. Le soluzioni innovative adottate per la realizzazione di questi armadi, li rendono utilizzabili sia nell'ambito del cablaggio strutturato professionale, che per applicazioni informatiche che utilizzano server rack dei principali costruttori mondiali.

Conforme alle specifiche ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 PART 1, IEC297-2, DIN41494 PART 7, GB/T3047.2-92

Caratteristiche generali

- Chiusura con maniglia a scomparsa con chiave
- Struttura completamente ispezionabile
- Ingresso cavi dall'alto e dal basso
- Longheroni di rinforzo sul pianale per carichi pesanti
- Pannelli laterali rinforzati con predisposizione serrature
- 4 Montanti con numerazione delle unità e regolabili in profondità
- Passo di foratura del telaio 19" conforme alla norma IEC-297-1
- Porta anteriore in vetro fumé temperato e reversibile
- Verniciatura a polvere epossidica RAL 9004
- Grado di protezione IP20 a norma EN 60529

Accessori di serie

- Kit dadi e viti
- Piedini di livellamento
- 4 montanti con numerazione delle unità
- Kit ruote (due libere e due con freno)
- Pannello posteriore grigliato e serratura con chiave

Specifiche tecniche

Unità	37
Colore	Nero RAL 9004
Struttura	Ispezionabile e smontabile lateralmente e posteriormente
Pannello Posteriore	Grigliato con serratura e chiave
Tetto	Grigliato con predisposizione x cassetto di ventilazione (opzionale)
Porta anteriore	Reversibile con fori di areazione
Vetro	Temperato trasparente fumè
Chiusura	Maniglia a scomparsa con chiave
Kit dadi e viti	Si
Ruote	Si
Piedini di livellamento	Si
Montaggio dello zoccolo	Opzionale
Flange	Ingresso cavi tetto e base
Capacità di carico statico	800Kg.
Grado di protezione	IP20 a norma IEC-297-1
Montanti anteriore e posteriori	2.0mm
Angoli	1.5mm
Larghezza	600mm
Profondità	800mm
Altezza	1833mm

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016

www.hiltronsecurity.net