



- Schermo TFT da 4,0", risoluzione 800 × 480
- Display di decodifica H.264/H.265 per IPC
- Controllo della visualizzazione video HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Supporta il cambio diretto SD e HD
- Alimentazione 12V/2A DC per la telecamera
- Supporta il controllo RS-485 e il test audio
- Prove di lunghezza e attenuazione del cavo di rete
- Funzioni del multimetro digitale

## TEST900V2

Video tester 4" supporta IP/HDCVI/AHD/TVI/CVBS, audio, RS485 PoE+

### Funzioni

Tester per montaggio integrato che supporta i test delle telecamere di rete e delle telecamere analogiche. Il nuovo interruttore della modalità diretta SD-HD migliora notevolmente la comodità operativa. Funzioni come i test di cavi e di rete rendono il tester adattabile a scenari di debug più complessi.

### Caratteristiche Tecniche

Sistema	
Sistema operativo	Linux
Lingua	Interfaccia multilingue: inglese, cinese, spagnolo, francese, tedesco, turco, russo, ceco, serbo, portoghese, polacco, rumeno, ebraico, giapponese e persiano
Modalità di funzionamento	Pulsante e tastiera
Standby/spengimento automatico	Sì
Suono della tastiera	Abilita/Disabilita
Schermo	Schermo TFT da 4,0", risoluzione 800 × 480
Tastiera	Tastiera di controllo: 13 tasti della tastiera principale e 45 tasti della tastiera ribaltabile Altro: pulsante di accensione, pulsante di ripristino
Indicatore luminoso a LED	Luci 2 * 35lm
Aggiornamento	Aggiornamento online e locale
Prova dell'IPC	
Accesso alla fotocamera	ONVIF
Risoluzione	1MP, 1.3MP, 2MP, 3MP, 4MP, 5MP, 6MP, 8MP e 12MP
Inizializzazione della fotocamera	Sì
Visualizzazione video	Visualizzazione live, istantanee, registrazioni, zoom digitale e decodifica H.264/H.265
Controllo delle funzioni	Supporta modifiche IPC come risoluzione, IP e password dell'account e ripristino IPC alle impostazioni di fabbrica
Prova video analogica	
Formato	HDCVI, HDTV, AHD e CVBS (NTSC, PAL)
Risoluzione	HDCVI: 2MP a 25 fps/30 fps, 4MP a 25 fps/30 fps, 5MP a 20 fps, 6MP a 20 fps, 4K a 12,5 fps/15 fps HDTV: 2MP a 25 fps/30 fps, 4MP a 25 fps/30 fps, 5 MP a 20 fps AHD: 2MP a 25 fps/30 fps, 4MP a 25 fps/30 fps CVBS: NTSC, PAL
Controllo delle funzioni	Visualizzazione del menu OSD e controllo PTZ
Visualizzazione video	Visualizzazione dal vivo, istantanee, registrazioni e zoom digitale
Generatore di segnali video	Genera segnali di test video PAL e NTSC Genera segnali di test video HDCVI, HDTV e AHD con 720/1080P

## Controllo RS-485

Protocollo di comunicazione	Più di 30 protocolli come Pelco-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin e Yaan
Velocità di trasmissione	150 bps, 300 bps, 600 bps, 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps e 19200 bps

## Protezione

ESD	Scarico dell'aria: ±8KV Scarica del contatto: ±6KV
-----	---

## Altri

Prova audio	Test di ingresso audio a 1 canale e test di uscita audio a 1 canale
Alimentatore per fotocamera	Uscita di alimentazione CC 12 V/2 A per la fotocamera
Test di rete	Scansione dell'indirizzo IP e test Ping
Prova di tensione	Visualizza tensione, trasmissione dati e potenza del segnale del dispositivo PoE/PSE
Monitoraggio dei dati	Ricevere e visualizzare i dati del protocollo con un cavo RS-485
Prova del cavo di rete	Testare la lunghezza e l'attenuazione di un cavo di rete Intervallo di prova: 1-130 m (3,28-426,51 piedi) (la lunghezza massima varia a seconda del materiale del cavo)
Multimetro digitale	Test di tensione CA/CC, corrente CA/CC, resistenza, capacità, diodo e conduttività del circuito

## Certificazioni

Certificazioni	CE:EN55032 FCC: FCC Parte 15 Sottoparte B
----------------	--

## Porta

Energia	1 ricarica PoE standard, IEEE802.3af 1 uscita di alimentazione, 12 V/2 A CC
Audio	1 ingresso audio 1 uscita audio
USB	1 USB Mini-B
Ethernet	2 RJ45 10M/100M/1G
RS-485	1
Porta multimetro digitale	3

## Energia

In carica	PoE 48 V-0,32 A
Batteria	Batteria dedicata, sostituibile, agli ioni di litio polimerica da 7,4 V, fino a 22,2 Wh, con autonomia di circa 8 ore

## Ambiente

temperatura di esercizio	-10°C a +55°C (+14°F a +131°F)
Umidità operativa	30%-95% (UR)

## Struttura

Colore aspetto	Giallo
Dimensioni	193,0 × 115,0 × 37,1 mm (7,8" × 4,53" × 1,48")
Peso netto	0,54 kg (1,19 libbre)
Peso lordo	1,40 kg (3,09 libbre)

## Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy  
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016  
[www.hiltronsecurity.net](http://www.hiltronsecurity.net)

