



- Scatola di distribuzione dell'alimentazione della telecamera di sicurezza a 9 canali con indicatore di uscita a LED individuale e custodia in metallo con chiave di blocco per impedire l'accesso non autorizzato;
- Ampio ingresso di tensione: AC90~264Vac, soddisfa i requisiti in diverse parti per la fluttuazione della rete elettrica;
- Alta qualità e affidabilità: supera l'esame di qualità al 100% e il test di invecchiamento ad alta temperatura di 3 mesi;
- Con protezione da sovraccarico, protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione, capacità antistatica e anti-interferenza;
- Installazione professionale a parete con fori di uscita riservati, comoda e flessibile.

## THA12V5A9P

Alimentatore switching in box metallico,  
IN90-264Vac, 9OUT x 12Vdc 5Ah

### Caratteristiche Tecniche

#### Specifiche elettriche

Intervallo di tensione in ingresso	CA90~264V
Uscite	9 uscite 12 V CC (-3%~+7%).
Massimo. produzione	5A
Protezione dell'uscita	9 fusibili di ricambio, max. per uscita 2,5A
Efficienza	84%
Nessun consumo di energia del carico	<0,5 W
Interruttore di alimentazione ON/OFF interno	sì
Indicatore di uscita a LED individuale	sì

#### PROTEZIONE/AMBIENTE

Protezione contro le sovratensioni	Da linea a terra: 4000V Da linea a linea: 2000V
ESD	Scarica contatto: 6000V Scarica aria: 8000V
Temperatura di lavoro	-20°C~+45°C(-4°F~+113°F)
Umidità di lavoro	<90% UR

#### Proprietà fisiche

Peso	0,9 kg (1,98 libbre)
Dimensione (LxWxH)	165mmx165mmx50mm(6.5"x6.5"x1.97")
Installazione	Wall Mount
Colore	Bianco

#### Standard di sicurezza

Certificazione	CE(EN55032, EN55020)
----------------	----------------------

## Dimensioni

