



THD10TBP

Capacità disco rigido 10 TB

Caratteristiche Tecniche

Specifiche	
Numeri di modello Dahua	ST10000VX0004
Gestione della salute SkyHawk inclusa	SÌ
Interfaccia	SATA 6Gb/s
Caratteristiche e prestazioni	
Vani unità supportati	FINO a 16
Fotocamere supportate	Fino a 64
Sensori camper	SÌ
Velocità massima di trasferimento sostenuta OD (MB/s)	210
Cache (MB)	256
Affidabilità/integrità dei dati	
Resistente all'appannamento	SÌ
Cicli di carico/scarico	300.000
Tasso di errori di lettura irreversibili, max	1 ogni 10E15
Ore di accensione all'anno	8760
Limite del tasso di carico di lavoro (WRL) ²	180
Tempo medio tra guasti (MTBF) (hou)	rs) 1.000.000 ore
Garanzia, limitata (anni)	3
Gestione energetica	
Corrente di avvio, tipica (12 V, A)	1.8
Potenza operativa media (W)	6.8
Media inattiva (W)	4.42
Modalità standby/modalità sospensione, tipica (W)	0,8/0,8
Tolleranza di tensione (5V)	±5%
Tolleranza di tensione (12V)	±10%
Ambiente/Temperatura	
In funzione (ambiente, min °C)	5
In funzione (custodia dell'unità, max °C) ³	70
Non operativo (ambiente, min °C)	- 40
Fisico	

Altezza (mm/pollici, max)	26.11/1.028
Larghezza (mm/pollici, max)	101.85/4.01
Profondità (mm/pollici, max)	146,99/5,787
Peso (g/lb, tipico)	650/1.433
Quantità per unità di cartone	20
Cartoni per Pallet/Cartoni per Strato	40/8

Hiltron Land Srl

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italia
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016

www.hiltronsecurity.net

