



- Kit de videosorveglianza
- Registrazione 24 ore o rilevamento del movimento
- Uscita HDMI Full HD
- Instalazione Plug&Play (Telecamere preconfigurate)
- Materiale per l'installazione incluso: Cavo Ethernet per registratore
- Ampia temperatura di lavoro

THK44IPRS

4 Telecamere 2Mpx (1920 x 1080) con visualizzazione notturna IR adatte per esterni IP66 e videoregistratore NVR 4CH Compressione H.265+

Funzioni

Kit di Videovigilanza Connessione Ethernet e WiFi Instal-
lazione Plug&Play P2P 4 telecamere pre-registrate Onvif,
compatibile con NVR APP EseeCloud.

Caratteristiche Tecniche

Telecamere IP

Sensore ottico 1/3" 2 Megapixel Progressive Scan Sensor

Risoluzione 1920x1080 (1080p)

Velocità di trasferimento 15 FPS

Compressione H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Ottica 4 mm

Illuminazione minima 0 Lux / 6 IR LED (20 m)

Interfaccia di rete Ethernet 10/100 BaseT e Wifi IEEE 802.11b/g/n

Accesso Plug&Play Pre registrata nel proprio WiFi dell' NVR

Riduzione del rumore 3D-DNR

Uso Adatto per esterni IP66

Alimentazione DC 12 V / 1 A

Dimensioni / Peso 66 (Al) x 66 (An) x 180(Fo) mm / 500 g

NVR

Ingressi per telecamere IP Porta LAN fino a 4 canali

Uscita video 1 HDMI Full HD, 1 VGA

Formato compressione video H.264

Risoluzione display 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x1024, 1024x768

Risoluzione di registrazione 1080p / 960p / 720p

Multitasking simultaneo Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto

Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento, allarme
Memorizzazione interna	1 HD SATA 3.5" fino a 6 TB (HDD non incluso)
Comunicazione	USB (Mouse e backup) / RJ45 (Ethernet) / Wi-Fi
Accesso remoto	Applicazione per smartphone "EseeCloud"
Alimentazione	DC 12 V / 2 A
Dimensioni	42 (Al) x 258 (La) x 210 (Lu) mm

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

