



## THLC24

Monitor LED FHD da 23,8"

- Adatto per il funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Design con cornice stretta, aspetto elegante, base ultraleggera
- Tempo di risposta ms per nessuna sfocatura da movimenti, vibrazioni o immagini fantasma
- Angolo di visione extra-ampio 178°/178° per prestazioni di visione complete
- Supporta più ingressi di segnale, inclusi HDMI e VGA
- Basso consumo energetico, lunga durata

### Caratteristiche Tecniche

#### Display

Dimensioni dello schermo	23,8 pollici
Tecnologia LCD	VA
Proporzioni	16:9
Risoluzione	1920 (altezza) × 1080 (verso)
Retroilluminazione	Elettronico
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapporto di contrasto	4000:1
Frequenza di aggiornamento	Frequenza
Colore dello schermo	8 bit (6 bit + FRC)
Angolo di visione	178° (O) / 178° (Verso)
Modalità di visualizzazione	Orizzontale
Tempo di risposta	OD 5 ms
Durata	30.000 ore
<b>Segnali</b>	
Ingresso	VGA×1, HDMI×1, Audio×1
Produzione	Oratore, 1,5W×2
<b>Generale</b>	
Alimentazione elettrica	12 V CC, 2 A

Tipo di alimentazione	Adattatore di alimentazione esterno	
Consumo energetico (max)	24W	
Consumo energetico (tipico)	17Settembre	
Consumo energetico (standby)	<0,5W	
Peso netto	3,2 kg (7,05 libbre)	
Peso lordo	4,8 kg (10,58 libbre)	
VESA	Dimensioni: 100×100 mm (3,9"×3,9")	
Dimensioni del prodotto senza base (L×A×P)	541,8x326,4x47 mm (21,3"x12,9"x1,9")	
Dimensioni del pacco (L×A×P)	606x405x125mm (23,9"x15,9"x4,9")	
Larghezza del telaio	U/S/D/P: 3,4 mm/3,4 mm/3,4 mm/21 mm	
Ambiente di lavoro	Temperatura	0°C~40°C ((da 32°F a 104°F)
	Umidità	10%~90% UR

#### Accessorio

Standard	Cavo HDMI, adattatore di alimentazione, base
Opzionale	Staffa di sospensione

#### Certificazioni

Certificazioni	CE
----------------	----

## Dimensioni

