



Assegnazione a otto pin Alimentazione PoE
 PoE intelligente
 Hi-PoE 60W (porta arancione)
 Trasmissione PoE a lunga distanza 250 m
 Ampia temperatura di esercizio: da -30°C a +65°C (da -22°F a +149°F)

THSW5P3160

Switch hardened unmanaged 4 porte PoE 10/100 <60W +1 10/100/1000 uplink +1 SFP 1000 uplink

Funzioni

Switch hardened unmanaged 6 porte (4 PoE 10/100 Mbps <60 W + 1 10/100/1000 Mbps uplink + 1 SFP 1000 Mbps uplink), capacità switching 6.8 Gbps, rate inoltra pacchetti 3.57 Mbps, orange port Hi-PoE 60 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 53 Vdc, alimentatore incluso

Specifiche Tecniche

Hardware

Porta Ethernet	4
Porta ottica	1
Velocità della porta Ethernet	100 Mbps
Porta di trasmissione dati	Porta 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Porta 5: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) Porta 6: 1 × SFP 100/1000 Mbps (Uplink)
Alimentazione elettrica	53 V CC
Temperatura di esercizio	- da 30°C a +65°C (da -22°F a +149°F)
Umidità di esercizio	5%-95% (umidità relativa)
Temperatura di conservazione	- da 30°C a +70°C (da -22°F a +158°F)
Umidità di stoccaggio	5%-95% (umidità relativa)
Consumo energetico	Al minimo: 2,5 W Pleno carico: 60W

Prestazione

Capacità	6,80 Gbps
Tasso di inoltra dei pacchetti	3,57 Mpps
Memoria buffer dei pacchetti	1 Mbit
Dimensioni della tabella MAC	8K
Standard di comunicazione	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X; IEEE 802.3ab; IEEE802.3z

PoE

Standard PoE	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Ciao-PoE
Alimentazione PoE	60W
Consumo energetico Gestione	Sì
Assegnazione pin PoE	PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
PoE a lunga distanza	Trasmissione PoE a lunga distanza 250 m

Generale

Protezione statica	Scarica in aria: 15kV Scarica di contatto: 8kV
A prova di tuono	Modo comune: 4kV Modalità differenziale: 2kV
Peso netto	0,45 kg (0,99 libbre)
Peso lordo	1,10 kg (2,43 libbre)
Dimensioni del prodotto	150 mm × 100 mm × 30 mm (5,91" × 3,94" × 1,18") (L × P × A)
Dimensioni dell'imballaggio	Scatola di imballaggio: 270 mm × 240 mm × 75 mm (10,63" × 9,45" × 2,95") (L × P × A) Scatola protettiva: 544 mm × 253 mm × 331 mm (21,42" × 9,96" × 13,03") (L × P × A)

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
 Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

