



- Display IPS da 4,3 pollici; risoluzione dello schermo 800 × 480
- CMOS da 2 MP; vero WDR
- Superficie anodica in alluminio; bottone in metallo; IP65, IK07
- Temperatura di esercizio: da -30 ° C a + 60 ° C
- L'illuminazione automatica della luce riduce l'inquinamento luminoso
- Molteplici modalità di sblocco: sblocco con password, sblocco scheda IC e sblocco remoto
- Supporta 20.000 utenti e 10.000 carte
- Supporta full duplex; piattaforma di gestione e chiamata vocale tramite APP
- Supporta il server SIP e può gestire al massimo 200 monitor da interni
- Supporto allarme coercizione, allarme manomissione e allarme timeout sensore porta

VIS2PEK

Postazione esterna in alluminio con tastiera numerica

Specifiche tecniche

Sistema	
Processore principale	Processore integrato
Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrato
Tipo di pulsante	Meccanico
Protocollo di rete	SORSO; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
ROM	4GB
RAM	1GB
Basic	
Schermo	Schermo IPS da 4,3 pollici
Risoluzione	800 × 480
telecamera	1 / 2,7 "2 MP CMOS ad alta definizione, illuminazione ridotta, illuminatore bianco e illuminatore IR
Angolo di visuale	Orizzontale: 113,79 °; verticale: 61,5 °; diagonale: 134,45 °
Lunghezza focale	2,8 mm
Apertura	F2.0
WDR	120dB
Riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D
Compressione video	H.264
Risoluzione video	Flusso principale: 720p, flusso secondario: 1080P
Frequenza dei fotogrammi	Flusso principale (720P @ 25fps), flusso secondario (1080P @ 25fps) Flusso principale (720P @ 30fps), flusso secondario (1080P @ 30fps)
Bitrate video	256 Kbps – 2048 Kbps
Compensazione della luce	Luce bianca automatica
Compressione audio	G.711u
Ingresso audio	1
Uscita audio	Altoparlante incorporato
AudioMode	Comunicazione full duplex
Miglioramento dell'audio	Soppressione e cancellazione dell'eco / riduzione del rumore digitale
Bitrate audio	16 KHz, 16 bit

Funzione	
Communication Mode	Completamente digitale
Modalità di sblocco	Sblocco scheda / telecomando / password
Tipo di carta	Scheda IC
Rilevazione del movimento	Rilevazione del movimento video
Istantanea automatica	si
Lascia video o messaggi di testo	si
Configurazione Web	si
Prestazione	
Distanza di lettura della carta	1 cm-5 cm
Emissione della carta a livello locale	si
Materiale dell'involucro	Lega di alluminio
Capacità	
Carta	10.000
Porta	
RS-485	1
Wiegand	1 porta di ingresso, 1 porta di uscita
Serratura elettrica	1
Ingresso allarme	2
AlarmOutput	2
Potenza in uscita	1 12V / 100mA
Pulsante di uscita	1
Rilevamento dello stato della porta	1
Controllo blocco	1, normalmente aperto per impostazione predefinita
Rete	1 RJ-45 10 Mbps / 100 Mbps autoadattativa
Allarme	
Manomettere	si
Generale	
Modalità di sblocco con password	Password utente / password pubblica / password coercizione
Colore	Argento
Modalità di alimentazione	DC 12V2A
Adattatore di alimentazione	Opzionale
Installazione	Montaggio superficiale e montaggio a incasso
Certificazione	CE / FCC
Accessorio	Opzionale
Dimensioni del prodotto	389 mm × 145 mm × 41,9 mm (15,31 "× 5,71 " × 1,65 ")
Grado di protezione	IP65 (è necessario un sigillante silconico)
Temperatura di esercizio	Da - 30 ° C a + 60 ° C (da -22 ° F a + 140 ° F)
Umidità operativa	10% RH – 90% RH (senza condensa)
Altitudine operativa	86kPa – 106kPa
Consumo di energia	≤5W (standby), ≤18W (funzionante)
Peso netto	1,4 kg (3,09 libbre)
Peso lordo	1,68 kg (3,70 libbre)

HILTRON LAND SRL

Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli

Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016

www.hiltronsecurity.net