



- -Registra l'audio per una telecamera di sorveglianza.
- -Cavo audio/spina CC da 45 cm incorporato.
- -Supporta la sensibilità a -65 dB.

Funzioni

THMIC002 è un microfono CCTV progettato per registrare l'audio per una telecamera CCTV con sensibilità di -65 dB.

THMIC002

Scatola di ripresa audio con cavo di alimentazione/ audio da 45 cm

Caratteristiche Tecniche

| | |
|--------------------------------|--|
| Supporto | |
| Sensibilità | - 65 dB (\pm 3 dB a 1 kHz) |
| Risposta in frequenza | Da 30 Hz a 16 KHz |
| Porte e interfacce | |
| Uscita audio | 1 x jack RCA femmina (2,2 K Ω , 2 V pp) |
| Interfaccia di potenza | 1 x presa CC |
| Energia | |
| Alimentazione elettrica | CC 12V (\pm 0,5V) |
| Consumo energetico | 10mA |
| Temperatura ambiente | |
| Operazione | - da 10 a 45°C |
| Magazzinaggio | - da 30 a 60°C |
| Umidità | Fino al 95% |
| Caratteristiche fisiche | |
| Dimensioni | Cavo 50 x 14 x 14 mm e 450 mm |
| Peso | 35g |

Installazione



Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

