



XM12PETDT

Rivelatore pet immune doppia tecnologia IR +MW (10,525Ghz), portata 12 mt., lente 2, Serie XM

Caratteristiche Tecniche

PET immune	limita i falsi allarmi dovuti alla presenza di animali domestici
Nuova funzione and or	automatico
Sensore digitale a doppio	1
Sensore microond	10,525Ghz
Connessione su linea bus	3 fili
Tamper di protezione	antiapertura
Elevata immunità	30Vm
Tensione nominale di alim	12Vcc ±10%
Snodo	anti-disorientamento
Assorbimento massimo	25mA (su 12V); 1mA (su MPX)
Fasci della lente	2
Livelli sensibilita	8
Funzione conta impulsi	1 ÷ 4 programmabile
Angolo di copertura	H: 120°; V: 60°
Copertura	12mt
Led di segnalazione	programmabile
Tempo stabilizzazione iniziale	60"
Temperatura di funz	5°C ÷ 40°C
Grado di sicurezza	1
Classe ambientale	2
Dimensioni (L)	59mm
Dimensioni (A)	99mm
Dimensioni (P)	60mm

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

