



XM15PET

Rivelatore pet immune infrarossi passivi, portata 15 mt., lente 2 fasci, Serie XM

Caratteristiche Tecniche

PET immune	limita i falsi allarmi dovuti alla presenza di animali domestici
Sensore piroelettrico a	1
Snodo	anti-disorientamento
Sensibilità	automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura
Tamper di protezione	antiapertura
Segnalazione locale di	programmabile
Led di segnalazione	programmabile
Connessione su linea bus	MPX 2 fili / 3 fili
Tempo stabilizzazione iniziale	60"
Elevata immunità	30Vm
Tensione nominale di alimentazione	12Vcc ±10%
Assorbimento massimo	2mA (su 12V); 1mA (su MPX)
Angolo di copertura	H: 120°; V: 60°
Fasci della lente	2
Livelli sensibilità	8
Copertura	10mt
Temperatura di funz	5°C ÷ 40°C
Grado di sicurezza	1
Classe ambientale	2
Dimensioni (L)	59mm
Dimensioni (A)	99mm
Dimensioni (P)	60mm

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016

www.hiltronsecurity.net

