

XM310

Sirena autoalimentata per esterno, ABS, colore silver, Serie XM

Caratteristiche Funzionali

- Base interna in ABS rinforzato
- Test di funzionamento al collegamento della batteria
- Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo
- Controllo e limitazione corrente di carica batteria
- Conforme al 2° livello della CEI79-2
- Conforme alla norma CEI EN 50131-1



Caratteristiche Tecniche	XM310
Connessione su linea bus MPX	3 fili + alimentazione locale
Grado di sicurezza	1
Classe ambientale	4
Tipo di installazione	a parete
Grado protezione del contenitore	IP34
Livello di pressione sonora	100dB(A) @ 3mt
Frequenza fondamentale	1237Hz
Tensione nominale di alimentazione	12Vcc ±10% (da centrale o da alimentatore locale)
Assorbimento massimo	250 mA
Vano per batteria	12V 2Ah (non inclusa)
Fusibile di protezione lampada	1 A
Fusibili di protezione alimentazione	500 mA
Contenitore	ABS con lampeggiatore in policarbonato
Colore	silver
Contenitore interno	Lamiera di acciaio verniciato in polvere epossidica
Temperatura di funzionamento	-25° C ÷ + 55° C
Dimensioni (LxAxP)	205 x 246 x 103 mm