XMR2000

Centrali multiplexer 4 zone cablate MPX/radio

Caratteristiche Funzionali

- Programmazione tramite software XMset via LAN o USB
- Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità al collegamento della batteria
- Tamper di protezione antiapertura
- Display alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri)
- Protezione 24h su apertura dispositivi e su errore di trasmissione linea MPX
- Protezione sovraccarico/cortocircuito linea bus MPX
- Controllo stato delle zone anche a centrale disinserita
- Visualizzazione di tutti i parametri elettrici tramite consolle
- Allarme su assenza rete prolungata
- Controllo e regolazione remota dei parametri di ogni singolo sensore: Sensibilità, Contaimpulsi, Funzione LED, ecc.
- Monitoraggio costante tensione/corrente
- Kit supporti, viti per fissaggio e ferrite antidisturbo per linee in/out
- LED di segnalazione attività
- Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310
- Uscita cablata per sirene supplementari SP31
- Conforme alla norma CEI EN 50131-1

Caratteristiche Tecniche	
Zone su linea Bus MPX	64
Impianti gestibili autonomamente	4
Aree per impianto	4
Modi di inserimento per impianto	8
Grado di sicurezza / Classe ambientale	1 / 2
Consolle (con ingresso e uscita programmabile)	8
Numero massimo di utenti	32
Livelli utente	8
Memoria eventi	100
Tensione nominale di alimentazione	230V~ ±10% 50Hz
Corrente massima erogabile in uscita servizi	850mA
Corrente max. erogabile linea MPX	170mA
Controllo e limitazione corrente di carica batteria	500mA max
Regolazione tempo di uscita su ogni impianto	1 ÷ 300 sec.
Regolazione tempo di entrata su ogni impianto	1 ÷ 350 sec.
Regolazione durata allarme su ogni impianto	180 ÷ 600 sec.
Regolazione ripetizione "GONG RITARDATO" su ogni impianto	5 ÷ 600 sec.
Uscita allarme	NA/NC 500mA max
Uscita Logica + INT 12V a collettore aperto - 100mA max	1
Uscita Logica 12V collettore aperto + 30mA max	2
Durata allarme 24h	180 ÷ 600sec.
Contenitore	ABS bianco
Dimensioni (LxAxP)	244 x 230 x 96 mm

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net