



XMR4000T

Centrale ibrida 4 zone cablate 200 punti MPX/via radio per 4 impianti, GSM/LAN integrati.

Console XMTOUCHB inclusa

XMR4000 Caratteristiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Console touch | inclusa (XMTOUCHB) |
| Display | alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri) |
| Zone su linea bus MPX via radio | 200 |
| Impianti gestibili autonomamente | 4 |
| Aree per impianto | 8 |
| Modi di inserimento per impianto | 8 |
| Console con ingresso | 8 |
| Numero massimo di utenti | 32 |
| Livelli utente | 8 |
| Memoria eventi | 2048 |
| Tensione nominale di alimentazione | 230V |
| Corrente max erogabile | 170mA |
| Controllo e limitazione corrente di carica batteria | 500mA max. |
| Regolazione tempo di uscita | 1 ÷ 350sec. |
| Regolazione tempo di entrata | 1 ÷ 350sec. |
| Regolazione durata allarme | 180 ÷ 600sec. |
| Regolazione ripetizione gong | 5 ÷ 600sec. |
| Uscita allarme | NA/NC 500mA max. |
| uscita logica 12v collettore aperto | 2 |
| Durata allarme 24h | 180 ÷ 600sec. |
| Colore | bianco |
| Grado di sicurezza | 1 |
| Classe ambientale | 2 |
| Contenitore | metallico |
| Dimensioni (L) | 245mm |
| Dimensioni (A) | 285mm |
| Dimensioni (P) | 73mm |

XMTOUCHB Caratteristiche Tecniche

| | |
|------------------------------------|---|
| Compatibile con centrali | SerieXM |
| Design elegante piatto | tasti a sfioramento e retroilluminati |
| Colore | bianco |
| Installazione | con predisposizione per cassetta murale 503 |
| Display | alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri) |
| Assorbimento massimo | 250mA |
| Tensione nominale di alimentazione | 12V |
| Tamper di protezione | antiapertura ed antistrappo |
| Led di segnalazione | 2 |
| Sensore di avvicinamento | con illuminazione del display |
| Assorbimento | 150mA |
| Grado di sicurezza | 1 |
| Classe ambientale | 2 |
| Grado di protezione IP | IP40 |
| Conforme alla norma | CEI EN 50131-1 |
| Dimensioni (L) | 132mm |
| Dimensioni (A) | 132mm |
| Dimensioni (P) | 20mm |