

**SPECIFICATIONS/SPECIFICHE TECNICHE/****EN**

Technology: RFID (125 KHZ, 13.5 MHz)  
Interface: USB  
Supported credentials: EM4100 or HID PROX Compatible, NTAG, Mifare (Classic, Desfire, Plus, Ultralight)  
Card encryption: Mifare Classic, Desfire EV1, EV2, EV3  
Driver: Not required  
Firmware upgrade: Yes  
Compatibility: Windows 7, 8, 10, 11  
Power supply: 5 VDC (USB), 150 mA  
Sound Indicator: Internal buzzer  
LED Indicators: Red, Green  
Housing: Black ABS  
Environmental rating: Indoor  
Operating temperature: +5°C to +40°C  
Operating humidity: 5% - 95% relative humidity, non-condensing  
Dimensions (mm): 51 x 92 x 27

**IT**

Tecnologia: RFID (125 KHz, 13,5 MHz)  
Interfaccia: USB  
Credenziali supportate: EM4100 or HID PROX Compatible, NTAG, Mifare (Classic, Desfire, Plus, Ultralight)  
Crittografia della scheda: Mifare Classic, Desfire EV1, EV2, EV3  
Driver del PC: Non richiesto  
Aggiornamento del firmware: Sì  
Compatibilità: Windows 7, 8, 10, 11  
Alimentazione: 5 VDC (USB), 150 mA  
Segnalatore acustico: cicalino interno  
Indicatori LED: rosso, verde  
Alloggiamento: ABS colore nero  
Classificazione ambiental: Interno  
Temperatura di esercizio: da +5°C a +40°C  
Umidità di esercizio: umidità relativa 5% - 95%, senza condensa  
Dimensioni (mm): 51 x 92 x 27

**Hiltron Land S.r.l.**

Strada Provinciale di Caserta, 218 - 80144 - Napoli

t: +39 081 185 39 000

[www.hiltronsecurity.net](http://www.hiltronsecurity.net)